

＜危険有害性情報＞

- 引火性液体及び蒸気
- 重篤な眼の損傷
- 重篤な皮膚への薬傷及び眼の損傷
- 遺伝性疾患のおそれ
- 生殖または胎児への悪影響のおそれ
- 眠気またはめまいのおそれ
- 呼吸器への刺激のおそれ
- 臓器の障害(中枢神経全身毒性、視覚器)
- 臓器の障害のおそれ(腎臓)
- 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(中枢神経、肝臓、視覚器)
- 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(神経)

＜危険＞



日本製

品名: **せこたん™専用プライマー**

品番: **CSP-5000** **酸性水溶液**

内容量: **280g** 成分:変性アルコール20%含む

ロット: **ボトル底部に記載**

使用上の注意 \*プライマーは原液のままお使いください

＜用途＞

- ・シールテープせこたん™CS-5010専用のモルタル・コンクリート表面用プライマー
- ・モルタル・コンクリート表面へ塗布し、せこたん™の付着性を向上させる

＜使用方法＞

- 1.コンクリート表面の汚れがひどい場合には、汚れ除去後に使用する
- 2.コンクリート表面が粗い場合は、塗布前に下地研磨を行う
- 3.せこたん™より広い幅で、コンクリート表面へプライマーを塗布 (推奨塗布方法: 刷毛塗布) (推奨塗布液量: 60 g/m<sup>2</sup>)
- 4.プライマー乾燥時間: 春-秋15分以上冬30分以上
- 5.プライマー乾燥後、せこたん™を貼付
- 6.プライマーによるコンクリート変色が気になる場合は、水による拭き取り可能

＜保管＞

- ・容器は密閉して換気の良い冷暗所で施錠して保管すること
- ・開封後は早めに使用すること

＜安全対策＞

- ・屋外または換気の良い場所でのみ使用すること
- ・裸火禁止、火花禁止、禁煙、静電気対策を行うこと
- ・ポリ容器以外は使用しないこと
- ・他の薬品と混ぜないこと
- ・保護手袋、保護眼鏡、保護衣などを着用すること
- ・取り扱い後は、よく手を洗うこと

＜廃棄＞

- ・内容物を廃棄する場合は、大量の水で稀釈し、水系廃液として廃棄すること
- ・容器を廃棄する場合は、中身を使いきった後、各自治体にて定める方法により廃棄すること


＜応急処置＞

- ・皮膚または髪に付いた場合、直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと皮膚を流水、シャワーで洗うこと
- ・皮膚刺激または発しんが生じた場合、医師の診断、手当てを受けること
- ・飲み込んだ場合、直ちに口をすすぎ、うがいをする気分が悪い場合は、医師の診断手当てを受けること
- ・眼に入った場合、水で数分間注意深く洗う次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けること
- ・眼の刺激が続く場合は、医師の診断手当てを受けること

TMは商標です



ニチバン株式会社  
テープ事業本部テープ開発部  
〒112-8663東京都文京区関口  
二丁目3番3号  
TEL 03-5978-5653



キャップ  
ボトル  
フィルム

